



## DATENBLATT OCEANIC CLASSIC UND OCEANIC AUTOMATIC HOCHWASSERSCHUTZTÜRE

BASISBESCHREIBUNG	Systemtüre ALPINA OCEANIC, einflügelige, nach außen öffnende Hochwasserschutztüre
	Ausschließlich Maßanfertigung, daher auch Öffnungsrichtung DIN L oder DIN R möglich
	Garantierte Wasserdichtheit bis 2200 mm ab Unterkante Türelement (bis zu 900 mm in Option OCEANIC-CLASSIC mit PZ-Schloss)
DIMENSIONEN	Größtmögliches Außenmaß 1100/2200 mm
	Kleinstmögliches Außenmaß 800/1600 mm
	Montageluft ca. 15 mm je Seite (mindestens 10 mm)
	Stocklichte: Stockaußenmaß – 85 mm je Seite
	Glaslichte: Stockaußenmaß – 176 mm je Seite, somit erhält beispielsweise eine Türe mit einer Breite von 1000 mm eine Glaslichte von 648 mm
BASISELEMENTE	Stock und Flügel: weiß durchgefärbtes Kunststoffprofil mit bis zu 7 Kammern, die Bautiefe des Stockprofils beträgt 84 mm. Farbige Außenflächen lieferbar, aber nicht empfehlenswert
	Verglasung: Thermoverglasung (2-fach) außen VSG nach Statik, innen üblicherweise Floatglas, 3-fach bzw. Satinatoverglasung auf Wunsch lieferbar
	Verdeckt liegende 3D-Bänder
	Drücker: außen starrer Edelstahlknopf bei OCEANIC-CLASSIC und -AUTOMATIC, innen Drücker bei OCEANIC-CLASSIC bzw. Motorhebel bei OCEANIC-AUTOMATIC
BEDIENUNGSELEMENTE/ ÖFFNUNGSARTEN	OCEANIC-CLASSIC: Öffnen nur von innen mittels Drücker, kein Profilzylinderschloss, kein Öffnen von außen möglich
	OCEANIC-CLASSIC MIT PZ-SCHLOSS: Öffnen von Außen mittels Profilzylinder (Schließanlagegeeignet), Dichtheit nur bis UK Zylinderfräsung
	OCEANIC-AUTOMATIC: innen situierter Motorhebel, Kabelübergang; innen Taster / außen Codeschloss zur elektrischen Bedienung des Motorhebels
MONTAGE	Verdübelung mittels AMO 7,5/122 Schrauben in dübelfähigen Untergrund, Ausschäumen des Wandanschlusses, äußere Verfugung mit zugelassener und geprüfter Dichtmasse, innere Verfugung mit zugelassener und geprüfter Dichtmasse (jeweils nach vorhergehenden Primeranstrichen gemäß den Richtlinien des Dichtmassenherstellers)
	Montage erfolgt ausschließlich durch zertifiziertes Personal der KA-MA Metallbau GmbH
	Montage in Österreich, Deutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südpolen
GARANTIE	5 Jahre auf Dichtheit von Türe und Wandanschluss bei ordnungsgemäßer Bedienung des Elements sowie regelmäßiger Sichtprüfung durch den Endkunden. Nach erfolgter Montage erhält jeder Kunde ein entsprechendes Montagezertifikat inkl. Pflegeanleitung.

Weitere Informationen und zahlreiche Fotos von ausgeführten Projekten finden Sie auf unserer Homepage unter [www.ka-ma.at/hochwasserschutz-kellerfenster/](http://www.ka-ma.at/hochwasserschutz-kellerfenster/) sowie auf Facebook